AIRCOM

MODELLI

mod. BP

Regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

mod. BP-X

Passaggi interni in acciaio inox.

mod. BP-XC

Passaggi interni e testa per spruzzatura in acciaio inox.

MODELS

mod. BP

Fan and atomizing air adjustment.

mod. BP-X

Stainless steel internal passages.

mod. BP-XC

Stainless steel internal passages and spray head.

QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo e assembliamo i nostri prodotti direttamente in sede. Solo le pistole AIRCOM® originali riportano il sigillo tricolore a garanzia di autenticità e italianità delle nostre pistole.

MADE IN ITALY QUALITY

We design, manufacture, and assemble our products directly in-house. Only the original AIRCOM® spray guns carry the tricolor seal that guarantees the authenticity and Italianity of our spray guns.

Tricolour tag guarantees AIRCOM® authenticity

AIRCOM

AIRCOM® è specializzata nella produzione di pistole automatiche a spruzzo per la verniciatura ed è leader mondiale nel settore conciario.

AIRCOM® specializes in the production of automatic spray guns for painting and is a world leader in the tanning sector.

RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM® è fatto di innovazione costante nei processi e nei prodotti e di investimenti in tecnologie e macchinari sempre più evoluti pensati per la produzione e controllo "in process" dei componenti.

RESEARCH AND INNOVATION

The success of AIRCOM® is based on constant innovation in processes and products, and on investments in increasingly advanced technologies and machinery designed for the "in process" production and control of components.

CONTATTI

Siamo a tua disposizione.

CONTACT US

We are at your disposal.

+39 0124 5154 44

aircom@aircom.it

ONLINE CUSTOMER SERVICE

Follow us

aircom.it

AIRCOM

IT | EN

AIRCOM ORIGINAL

BP series

CONVENTIONAL SPRAY GUNS

aircom.it

CONVENTIONAL SPRAY GUNS

BP series

AIRCOM

BP

series

IN SINTESI

La pistola automatica AIRCOM® BP è caratterizzata da una bassa pressione di uscita del pigmento e dalla possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

GAMMA CONVENTIONAL

Le pistole conventional AIRCOM® hanno un'elevata adattabilità ai diversi tipi di lavorazione e sono pensate per rispondere alle esigenze di diversi mercati.

IN SUMMARY

The AIRCOM® BP automatic spray gun features low pigment output pressure and the ability to adjust fan and atomizing air.

CONVENTIONAL RANGE

AIRCOM® Conventional guns are highly adaptable to various types of work and are designed to meet the needs of different markets.

Plus

BASSA PRESSIONE

Bassa pressione in uscita del pigmento.

PRECISIONE

Possibilità di regolazione del ventaglio e dell'aria di atomizzazione.

LOW PRESSURE

Low pigment outlet pressure.

PRECISION

It is possible to adjust fan and atomization airflow.

IDEALE PER

Pelle, Farma & Food.

IDEAL FOR

Leather, Pharma & Food.

SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili", come alluminio aereonautico, acciaio inox e ottone, garantiscono robustezza meccanica dei componenti e lunga durata nel tempo.

SIMPLE MAINTENANCE

Components are large and convenient to handle. The spare parts kit allows for easy replacement and interchangeability of parts.

STURDINESS AND LONG LIFE

The use of "noble" raw materials, such as aeronautical aluminum, stainless steel, and brass, guarantee mechanical sturdiness of the components and long life.

DATI TECNICI/ *TECHNICAL DATA* — *BP series*

TESTA - Ø UGELLO *CAP - Ø NOZZLE*	SCATTI *CLICKS*	PORTATA DEL FLUIDO *FLUID FLOW* (g/min)	PRESSIONE ATOMIZ. *ATOM. PRESSURE* (kg/cm²)	CONSUMO ARIA *AIR CONSUMPTION* (L/min)
1007-30-ZI ø 0,8	4	122	1,3	109
	6	197	1,5	120
1007-30-ZI ø 1,0	5	208	1,75	135
	7	306	1,95	145
1007-30-ZI ø 1,2	6	258	2,0	148
	8	349	2,3	166
1007-30-ZI ø 1,5	6	320	2,45	180
	8	456	2,8	200

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Liquido usato per le prove: acqua.
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

NOTES

Pump pressure 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm².
Liquid used for tests: water.
Ford cup viscosity 4 = 11 sec.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheisblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

CERTIFICATIONS

All AIRCOM® products are certified according to UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheisblatt 24 366) according to transfer efficiency parameters.

Fraunhofer IPA