



MODELLI

mod. ECO-X

Passaggi interni in acciaio inox.
Presenza di circuito lavaggio opzionale

mod. ECO-A-X

Possibilità di regolazione da remoto.

MODELS

mod. ECO-X

Internal stainless-steel passages
Presence of optional washing circuit.

mod. ECO-A-X

Possibility of remote adjustment.

QUALITÀ MADE IN ITALY

Progettiamo, fabbrichiamo
e assembliamo i nostri
prodotti direttamente
in sede. Solo le pistole
AIRCOM® originali
riportano il sigillo tricolore a
garanzia di autenticità
e italianità delle nostre
pistole.

MADE IN ITALY QUALITY

*We design, manufacture,
and assemble our
products directly in-
house. Only the original
AIRCOM® spray guns
carry the tricolor seal
that guarantees the
authenticity and Italianity
of our spray guns.*



HVLP COME MAI PRIMA

Sfrutta il secondo tubo di ingresso aria
per ottenere una pressione di utilizzo
più bassa e un minore overspray.

HVLP LIKE NEVER BEFORE

*Use the second air inlet hose to obtain
lower operating pressure and less
overspray.*



AIRCOM® è specializzata
nella produzione di pistole
automatiche a spruzzo
per la verniciatura ed
è leader mondiale nel
settore conciario.

RICERCA E INNOVAZIONE

Il successo di AIRCOM®
è fatto di innovazione
costante nei processi e nei
prodotti e di investimenti
in tecnologie e macchinari
sempre più evoluti pensati
per la produzione
e controllo "in process"
dei componenti.

*AIRCOM® specializes in the
production of automatic
spray guns for painting and
is a world leader
in the tanning sector.*

RESEARCH AND INNOVATION

*The success of AIRCOM®
is based on constant
innovation in processes
and products, and on
investments in increasingly
advanced technologies
and machinery designed
for the "in process"
production and control
of components.*

CONTATTI

Siamo a tua disposizione.



+39 0124 5154 44



aircom@aircom.it

CONTACT US

We are at your disposal.

ONLINE CUSTOMER SERVICE



aircom.it

Follow us



EN



AIRCOM ORIGINAL



ECO series

HVLP SPRAY GUNS

aircom.it



HVLP SPRAY GUNS



ECO series

IN SINTESI

La AIRCOM® ECO è stata progettata con l'obiettivo di ridurre i costi durante la fase di verniciatura, prestando attenzione all'aspetto ecologico delle lavorazioni industriali e del loro impatto ambientale.

GAMMA HVLP

Le pistole HVLP sono ad alta portata d'aria e a bassa pressione d'uscita e permettono di ridurre il numero di passaggi durante la verniciatura.

IN SUMMARY

AIRCOM® ECO has been designed with the aim of reducing costs during the coating phase, while respecting the ecological aspects of industrial processes and their environmental impact.

HVLP RANGE

HVLP spray guns feature high air flow and low output pressure, allowing you to reduce the number of passages during the coating process.

Plus

BASSA PRESSIONE

Lavora con pressioni di atomizzazione molto basse.

EFFICIENZA ECOLOGICA

Permette di ridurre i costi di verniciatura e salvaguardare l'aspetto ecologico.

LOW PRESSURE

Works with very low atomization pressures.

ECOLOGICAL EFFICIENCY

Enables the reduction of coating costs and safeguards the ecological aspect.

ECO

series



IDEALE PER

Farma & Food, Pelle, Automotive, Legno, Industria, Vetro, Tessile.

IDEAL FOR

Pharma & Food, Leather, Automotive, Wood, Industry, Glass, Textile.

SEMPLICE MANUTENZIONE

Le componenti sono grandi e comodamente maneggiabili. Il kit di ricambio consente una semplice sostituzione e intercambiabilità dei pezzi.

ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

L'impiego di materie prime "nobili", come alluminio aeronautico, acciaio inox e ottone, garantiscono robustezza meccanica dei componenti e lunga durata nel tempo.

SIMPLE MAINTENANCE

Components are large and convenient to handle. The spare parts kit allows for easy replacement and interchangeability of parts.

STURDINESS AND LONG LIFE

The use of "noble" raw materials, such as aeronautical aluminum, stainless steel, and brass, guarantee mechanical sturdiness of the components and long life.

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA

ECO series

TESTA - Ø UGELLO CAP - Ø NOZZLE	SCATTI CLICKS	PORTATA DEL FLUIDO FLUID FLOW (g/min)	PRESSIONE ATOMIZ. ATOM. PRESSURE (kg/cm²)	CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION (L/min)
1331-C5-LA Ø 0,8	7	108	0,4	215
	10	162	0,45	228
1331-C5-LA Ø 1,0	8	146	0,55	242
	12	195	0,5	247
1331-C5-LA Ø 1,2	8	201	0,5	240
	13	317	0,6	275
1331-C5-LA Ø 1,5	10	303	0,6	271
	15	454	0,9	367

NOTE

Pressione pompa 0,8 ÷ 1,0 Kg/cm².
Liquido usato per le prove: acqua.
Viscosità coppa Ford 4 = 11 sec.

NOTES

Pump pressure 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm².
Liquid used for tests: water.
Ford cup viscosity 4 = 11 sec.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti AIRCOM® sono certificati secondo la norma UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) secondo i parametri di efficienza di trasferimento.

CERTIFICATIONS

All AIRCOM® products are certified according to UNI EN 13 966 - 1 (VDMA-Einheitsblatt 24 366) according to transfer efficiency parameters.

